

## Information der Öffentlichkeit nach § 8a der 12. BImSchV

### 1.

<b>Verantwortlicher Betreiber bzw. Betreibergesellschaft:</b>	Biomethan Deister-Süntel GmbH & Co. KG Herr Gerd Schulze-Stölting Dessauer Str. 4 31848 Bad Münder Mobil: +49 160 8418019
<b>Betriebsbereich (Biogasanlage):</b>	Heidbreite 1 31848 Bad Münder
<b>Zuständige Überwachungsbehörde:</b>	Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim Goslarsche Str. 3 31134 Hildesheim Tel.: +49 5121 163-0

### 2.

Die maximale Lagerkapazität von Biogas auf der Biogasanlage (BGA) beträgt **39.093 kg**. Damit übersteigt die Biogasanlage die Mengenschwelle für die **untere Klasse** nach Stoffliste des Anhang I Nr.1 (10.000 kg) und unterliegt somit den Vorschriften der 12. BImSchV.

Der zuständigen Behörde wurde eine Anzeige nach § 7 Absatz 1 der 12. BImSchV vorgelegt.

### 3.

Die Biogasanlage erzeugt aus nachwachsenden Rohstoffen und tierischen Nebenprodukten unter Luftabschluss Biogas. Dabei werden üblicherweise folgende Tätigkeiten ausgeführt:

- Einlagerung von Biomasse in Form von Silagen oder Wirtschaftsdüngern
- Zugabe von Biomasse in den Fermentationsprozess
- Pumpvorgänge zwischen den Gär- und Lagerbehältern
- Zwischenlagerung der vergorenen Gärreste
- Entnahme der vergorenen Gärreste zum Weitertransport und / oder bedarfsgerechten Ausbringung als Wirtschaftsdünger auf landwirtschaftliche Flächen
- Erzeugung von Biogas innerhalb der gasdichten Gär- und Lagerbehälter
- Zwischenspeicherung des erzeugten Biogases im Gasspeichersystem
- Verbrennung des Biogases in Blockheizkraftwerken zur Produktion von elektrischer und thermischer Energie
- Nutzung der Wärme zur Beheizung der Gärbehälter
- Nutzung der Wärme zur Versorgung von externen Wärmeabnehmern
- Aufbereitung des Biogases zu Biomethan (Bio-Erdgas)
- Lagerung und Verbrennung von s.g. „Schwachgas“ (Gasgemisch)

#### 4.

Die Biogasanlage produziert und lagert **Biogas**. Die maximale Lagerkapazität beträgt 30.071 m<sup>3</sup>. Bei einer anzunehmenden Dichte von 1,3 kg/m<sup>3</sup> (Biogas) ergibt dies 39.093 kg. Entsprechend Anhang I, Nr. 1.2.2, 12. BImSchV wird Biogas in die Kategorie „P2 entzündbare Gase, Kategorie 1 und 2“ eingeordnet.

Biogas ist ein Gemisch mit den folgenden Hauptbestandteilen:

<b>Methan (CH<sub>4</sub>)</b>	<b>Eigenschaften/Gefahren</b>
Konzentration im Biogas: ca. 50– 75 Vol. %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• leichter als Luft</li> <li>• farb-/ geruchlos</li> <li>• brennbar</li> <li>• kann in Verbindung mit Luft explosionsfähige Gas/Luft-Gemische bilden</li> </ul>
<b>Kohlenstoffdioxid (CO<sub>2</sub>)</b>	<b>Eigenschaften/Gefahren</b>
Konzentration im Biogas: ca. 25 – 45 Vol. %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• schwerer als Luft</li> <li>• farb-/ geruchlos</li> <li>• kann Sauerstoff verdrängen und zum Ersticken führen. Bei steigenden Konzentrationen kann es Kopfschmerzen, Schwindel, Benommenheit bis hin zum Atemstillstand verursachen.</li> </ul>

Schwefelwasserstoff (H <sub>2</sub> S)	Eigenschaften/Gefahren
Konzentration im Biogas: ca. 0 -100 ppm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• schwerer als Luft</li> <li>• farblos</li> <li>• Geruch nach faulen Eiern</li> <li>• giftig</li> <li>• brennbar</li> <li>• kann in Verbindung mit Luft explosionsfähige Gas/Luft-Gemische bilden</li> <li>• kann den Geruchssinn lähmen und bei steigenden Konzentrationen Kopfschmerzen, Schwindel, Benommenheit bis hin zum Atemstillstand verursachen.</li> </ul>

Das produzierte Biogas wird z.T. zu **Biomethan** aufbereitet. Die maximale Lagerkapazität beträgt 15 m<sup>3</sup>. Bei einer anzunehmenden Dichte von 0,72 kg/m<sup>3</sup> (Biomethan) ergibt dies 10,80 kg. Entsprechend Anhang I, Nr. 2.1, 12. BImSchV wird Biomethan in die Kategorie „Verflüssigte entzündbare Gase, Kategorie 1 oder 2, (einschließlich Flüssiggas) und Erdgas“ eingeordnet.

Methan (CH <sub>4</sub> )	Eigenschaften/Gefahren
Konzentration im Biomethan: ca. 97 Vol. %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• s.o. unter Punkt Biogas</li> </ul>

Als Nebenprodukt der Biomethan-Erzeugung wird „**Schwachgas**“ erzeugt. Die maximale Lagerkapazität beträgt 75 m<sup>3</sup>. Bei einer anzunehmenden Dichte von 1,8 kg/m<sup>3</sup> (Schwachgas) ergibt dies 135 kg. Entsprechend Anhang I, Nr. 1.2.2, 12. BImSchV wird Biogas in die Kategorie „P2 entzündbare Gase, Kategorie 1 und 2“ eingeordnet.

Schwachgas ist ein Gemisch mit den folgenden Hauptbestandteilen:

Kohlenstoffdioxid (CO <sub>2</sub> )	Eigenschaften/Gefahren
Konzentration im Schwachgas: ca. 98 Vol. %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• s.o. unter Punkt Biogas</li> </ul>

<b>Methan (CH<sub>4</sub>)</b>	<b>Eigenschaften/Gefahren</b>
Konzentration im Schwachgas: ca. 1 Vol. %	<ul style="list-style-type: none"><li>• s.o. unter Punkt Biogas</li></ul>
<b>Schwefelwasserstoff (H<sub>2</sub>S)</b>	<b>Eigenschaften/Gefahren</b>
Konzentration im Schwachgas: ca. 1 Vol. %	<ul style="list-style-type: none"><li>• s.o. unter Punkt Biogas</li></ul>

**5.**

Bei einem Störfall wird die betroffene Bevölkerung von der Polizei, der Feuerwehr, der Behörde oder über Rundfunkdurchsagen gewarnt und über notwendige Maßnahmen informiert. Den Anweisungen der Sicherheitsorgane ist Folge zu leisten!

- Bleiben Sie zu Hause und lassen Sie Fenster und Türen geschlossen!
- Bleiben Sie dem Ort des Störfalls fern und blockieren Sie keine Wege und Straßen!

**6.**

**Die letzte Vor-Ort-Besichtigung hat am 05.11.2024 stattgefunden.**

Informationen zu den Ergebnissen von Vor-Ort-Besichtigungen sind bei der zuständigen Überwachungsbehörde auf Wunsch einsehbar.

**7.**

Weitergehende Informationen zur Biogasanlage und zur 12. BImSchV können bei der zuständigen Überwachungsbehörde und dem Betreiber der BGA eingeholt werden.

Bad-Münder, 19.03.2025

Unterschrift: Gerd Schulze-Stölting

(Unterlage wurde maschinell erstellt)